

Teknik Bilgi Formu

EMAPESPOL P 720

Poliester Poliöl

ÜRÜN TANIMI

EMAPESPOL P 720 poliüretan üretimlerde kullanılmak için formüle edilmiş poliester polioldür.

TİPİK ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Özellikler	Değer	Birim	Yöntem
Görünüm	Sarı sıvı, @ 42 °C	–	–
Nem içeriği	Max. 0,05	%	ASTM 4672-18
Hidroksil Sayısı (OH değeri)	56	mgKOH / g	ASTM E1899-16
Asit Değeri	< 0,6	mgKOH / g	ASTM 4662–20
Spesifik Yoğunluk	1.16	g/ml	ASTM D 891-18

DEPOLAMA ve ELLEÇLEME

EMAPESPOL P 720 higroskopik özelliği nedeniyle kullanılmadığı zaman ambalaj sıkıca kapalı şekilde nemden korunarak muhafaza edilmelidir. Uygun koşullarda depolandığında raf ömrü 6 aydır. Optimum depolama sıcaklığı 20 - 30 °C (68 - 86 °F) dir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Uygun sağlık ve güvenlik önerileri EMAPESPOL P 720 için güvenlik veri sayfasında bulunmaktadır. Geçerli Güvenlik Veri Sayfası, ürünü kullanmadan önce müşteri tarafından gözden geçirilmelidir.

"Ema Kimya Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. based in Istanbul, Turkey is a fully owned subsidiary of Huntsman."
"Emapespol is a registered trademark of Ema Kimya Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.. The data contained herein does not guarantee the suitability of the material for any particular purpose or specific use."

EMA Kimya Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Deri Sanayi, Yan Sanayi Geliştirme YA-1, Aydınlı – Tuzla, İstanbul – Türkiye